



Fiche Technique Générale - Grande Salle

1 Cerce motorisée fond de salle niveau Galerie

Barres d'accroche

r Cerce fixe 300kg niveau garde-corps niveau Balcon

Plans DWG sur demande						
ACCES décors						
> Le déchargement / chargement des décors se fait au 24, Rue de Caumartin -75009 Paris						
- Au dela de 14 m3, les camions doivent décharger depuis l'espace livraison au droit du 24 rue de Caumartin et une demande d'AOT doit etre faite auprès de la mairie de Paris.						
Porche (24, rue caumartin) H = 3,30m x = 2,55m						
> Aucun stationnement ne peut etre prolongé au dela des phases de déchargement /chargement.						
> Le monte décors permet d'accéder aux niveau Scène / 1er dessous / 2eme de						
> Dimensions du monte décors	L = 3,70 m l = 1,10 m H = 4,45m charge maximum : 2000 kg					
SALLE à l'Italienne						
549 places (jauge soumise aux invalidations suivant spectacle) - Type L-	2ème catégorie comprenant un espace scénique isolable					
Orchestre	216 places (8 places accessibles aux P.M.R.)					
Corbeille	154 places					
Balcon	122 places					
Galerie	57 places					
FOSSE automatisée sur Spiralift						
Point le plus bas de la fosse: -1,14m du plancher du parterre, à -2,23 m du p	alancher de la scène					
Les deux tables sont automatisées et peuvent être placées à la hauteur voult						
Aucune manœuvre ne peut se faire en présence des personnes sur les tables.						
Petite						
Supprime 1 rang soit 12 places	1,34m au centre jusqu'au nez de scène droit,					
Grande						
Supprime 3 rangs soit 36 places Mabillion d'orghestre	3,20m au centre jusqu'au nez de scène droit,					
Mobillier d'orchestre	30 chaises, 30 pupitres équipés de lumière graduable, 2 chaises contrebasse, 1 pupitre chef (65 x 88 x 25cm)					
PROSCENIUM						
Petit	To make the control to account to the control to th					
Supprime 1 rang soit 12 places Grand	9,72m du centre jusqu'au mur du lointain					
Supprime 3 rangs soit 36 places	II,56m du centre jusqu'au mur du lointain					
SCENE						
Rideau de fer	7,67m du mur du lointain					
Il doit toujours pouvoir obturer la baie de scène, il fait l'objet d'une manœu	vre complète avant le début de chaque représentation.					
Nez de scène arrondi	8,79m jusqu'au mur du lointain					
Nez de scène droit Dimensions	8,37m jusqu'au mur du lointain					
Friancher de scene en multiplis de hêtre	Trappes amovibles de Im x Im / épaisseur 40mm					
Plancher de scène en multiplis de hètre Surface du plateau avec nez de scène arrondi	Trappes amovibles de Im x Im / épaisseur 40mm					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène	114 m2 7,84 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène	114 m2 7,84 m 6,87 m (sous lambrequin) 6,30 m (sous oreilles du lambrequin)					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin	114 m2 7,84 m 6,87 m (sous lambrequin) 6,30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène	114 m2 7,84 m 6,87 m (sous lambrequin) 6,30 m (sous oreilles du lambrequin)					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13.60 m 10.80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13.80 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'im 13,80 m 8,90 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13.60 m 10.80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13.80 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'im 13,80 m 8,90 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau uer dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (ier + 2 eme)	114 m2 7,84 m 6,87 m (sous lambrequin) 6,30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan)					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau ter dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan)					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Podestres Hode C av x im hauteur 20cm à im20 (pieds droits)	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau ter dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits)	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan)					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur totale des dessous (1er + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau ter dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (1er + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau ter dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (1er + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène I rideau d'avant scène	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m 4 2					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur sous première passerelle de service Hauteur plancher Niveau ter dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (ier + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC Im x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène I rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2.095 m 5.20 m 4 2 1e rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau ter dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour)	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'im 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m 4 2 2 le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau ter dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) 2 Latérales sous passerelles (1 jardin - 1 cour)	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2.095 m 5.20 m 4 2 1e rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau rer dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) PONCTUELS	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8.90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2.095 m 5.20 m 4 2 2 le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg Mécaniques à treuil CMU: 200 kg					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Largeur entre de scène Largeur entre passerelles Longeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres Podestres HOAC zm x im hauteur 20cm à im20 (pieds droits) Podestres HOAC im x im hauteur 20cm à im20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) 2 Latérales sous passerelles (1 jardin - 1 cour) PONCTUELS 4 Palans électriques à chaine Chain Master	114, m2 7,84, m 6,87 m (sous lambrequin) 6,30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m 4 2 le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg Mécaniques à treuil CMU: 200 kg Capacité : 500kg Vitesse : 4m/mn					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) PONCTUELS 4 Palans électriques à chaine Chain Master 1 Palan électrique à chaine Stagemaker SR5 / Verlinde	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m Le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg Mécaniques à treuil CMU: 200 kg Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur totale des dessous (1er + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) PONCTUELS 4 Palans électriques à chaine Chain Master 1 Palan électrique à chaine Chain Master 1 Palan électrique à chaine Chain Master 1 Palan électrique à chaine Chain Master	114, m2 7,84, m 6,87 m (sous lambrequin) 6,30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m 4 2 le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg Mécaniques à treuil CMU: 200 kg Capacité : 500kg Vitesse : 4m/mn					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur plancher Niveau 1er dessous /dessus plancher niveaux scène Hauteur totale des dessous (1er + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) 2 Latérales sous passerelles (1 jardin - 1 cour) PONCTUELS 4 Palans électriques à chaine Chain Master 1 Palan électrique à chaine Stagemaker SR5 / Verlinde I controleur pour 4 palans Stagemaker / Verlinde ACCROCHES SCENE	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m Le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg Mécaniques à treuil CMU: 200 kg Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) PONCTUELS 4 Palans électriques à chaine Chain Master 1 Palan électrique à chaine Stagemaker / Verlinde 1 controleur pour 4 palans Stagemaker / Verlinde ACCROCHES SCENE Rails de 6m sur murs jardin et cour. Permettent l'accroche de lisses	114 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2,095 m 5,20 m Le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg Mécaniques à treuil CMU: 200 kg Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) PONCTUELS 4 Palans électriques à chaine Chain Master 1 Palan électrique à chaine Stagemaker SR5 / Verlinde 1 controleur pour 4 palans Stagemaker / Verlinde ACCROCHES SCENE Rails de 6m sur murs jardin et cour. Permettent l'accroche de lisses mobiles L2,40m + rallonges tous les 30cm.	It4 m2 7.84 m 6.87 m (sous lambrequin) 6.30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10,80 m 10,90 m 1,09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2.095 m 5.20 m 4 2 2 le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg Mécaniques à treuil CMU: 200 kg Capacité : 500kg Vitesse : 4m/mn					
Surface du plateau avec nez de scène arrondi Ouverture cadre de scène Hauteur cadre de scène Largeur entre mur cour et jardin Largeur entre passerelles Longeur des porteuses Hauteur sous gril Hauteur sous première passerelle de service Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur de la scène Hauteur totale des dessous (ter + 2 eme) Podestres Podestres HOAC 2m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) Podestres HOAC 1m x 1m hauteur 20cm à 1m20 (pieds droits) LEVAGE PORTEUSES SCENES : 28 + 1 Avant Scène 1 rideau d'avant scène 24 Mécaniques contre balancées 2 Latérales dans la levée des perches (1 jardin - 1 cour) PONCTUELS 4 Palans électriques à chaine Chain Master 1 Palan électrique à chaine Stagemaker / Verlinde 1 controleur pour 4 palans Stagemaker / Verlinde ACCROCHES SCENE Rails de 6m sur murs jardin et cour. Permettent l'accroche de lisses	It4 m2 7.84 m (sous lambrequin) 6,30 m (sous oreilles du lambrequin) 13,60 m 10,80 m 10 m + 2 rallonges d'1m 13,80 m 8,90 m 1.09 m (possibilité de pente de 5% pour une partie du plateau nécessitant installation conséquente, voir plan) 2.095 m 5.20 m 4 2 2 le rideau d'avant scéne ne peut être déplacé/déposé CMU: 300kg Mécaniques contre balancées CMU:300 kg Mécaniques à treuil CMU: 200 kg Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn Capacité: 500kg Vitesse: 4m/mn Les 4 moteurs ne sont pas synchronisés					

CMU: 800 kg C.M.U. 30 kg/ml

Loges avant scène galerie, balcon, corbeille

Plans DWG sur demande

REGLAGE ET CONSOMMABLE

I Génie, hauteur de travail IIm poids : 350 kg
I Tour Samia 1,75m x 0,75m, hauteur de travail IIm
Les consommables (gaffeur, gélatines, visserie, accastillage, effets spéciaux, etc...) nécessaires aux spectacles
ne sont pas pris en charge par l'Athénée.
Pour des raisons de sécurité il n'est pas possible d'installer des projecteurs au niveau des poteaux sur la cerce de gallerie.

R	ID)E/	٩L	X	selon	dispon	ibilité :	(nous	contacter)
---	----	-----	----	---	-------	--------	-----------	-------	-----------	---

Avant Scène ouverture à l'allemande manuelle	H. XL.				
toile peinte	8,15 X 9,25				
le rideau d'avant scéne ne peut être déposé					
Velours Noirs	HXL				
ı Frise	2 X 24 m				
ı Frise	2 x 14 m				
ı Frise	6 x 11 m				
2 Frises	5 x IIM				
3 Frises	4 x II m				
8 Pendrillons	8,50 x 2,70 m				
2 Pendrillons	8,50 x 4 m				
2 Demi fonds	8,50 x 6,90 m				
Velours Rouges					
ı Frise	5 x 16,50m				
2 Pendrillons	8,50 x 4 m				
2 Demi fonds	8.50 x 10 m				

LOGES selon disponibilité (nous contacter)

Collective (6 personnes)

DE	D	C	റ	N	IN	щ	I

- 2.00 - 1. 122						
Directeur technique -	Frédéric Pilorget	01 53 05 19 27	frederic.pilorget@athenee-theatre.com			
Régisseur général	Thierry Hausséguy	01 53 05 19 26/25	thierry.hausseguy@athenee-theatre.com			
Régisseur lumière		01 53 05 19 28				
Régisseur plateau	Thomas Vercoutter	01 53 05 19 29	regscène@athenee-theatre.com			
Régisseur Son		01 53 05 19 30				

INFORMATIONS DIVERSES

Vitesse rideau de fer montée 3,5 m/s (26s) descente 1,8 m/s (21s) Distance dessus plateau /dessus platelage première passerelle 9m42 Entre-axes cables porteuses = 2m90